

Stellungnahme zu aktuellen technischen Änderungen in der Klasse.

Vorfall:

nach Auswertung von Aufnahmen von an Wettfahrten teilnehmenden Jollenkreuzern wurde festgestellt, dass diverse Konstruktionen entwickelt wurden, um :

1. das Einwickeln der Spinnakerfalle in das Vorsegel im Topbereich zu vermeiden.
2. Die Freigängigkeit der Segel unter dem Achterstag zu verbessern.

Zu 1:

Entsprechend der Bauvorschrift ist eine Führung des Spinnaker- / Gennakerfall im Bereich bis 100 mm vor oder über die Messmarke I Vorsegel möglich.

Die Vermessung enthält nur dieses Maß, setzt aber voraus, dass auf dem weiteren Weg des Falls keine weitere Hilfe / Führung verwendet wird, die das Überschreiten dieser Masse möglich macht.

Die Intention der Vermessung ist, dass das Dreieck aus Mast , Gennakerbaum / Spinnakerbaum Austrittspunkt Fall am Mast für alle Boote einheitlich zu regeln ist und dies in der Fläche zu begrenzen. Alle Maßnahmen, die diese Fläche bei gesetztem Spinnaker / Gennaker zu vergrößern sind unzulässig.

Zulässig sind aber die Verwendung eines Barberholers / Leitwerks / etc, das bei nicht gesetztem Spinnaker / Gennaker effektiv das Einrollen des Falles verhindern hilft, jedoch bei gesetztem Segeln keinen kontrollierenden Einfluss aufweisen, der eine Vergrößerung der Dreiecksfläche erlauben würde.

Wirkungen, die dem Fall und nicht dem Messpunkt / Führung zuzurechnen sind (Material Fall) werden nicht betrachtet und bleiben freigestellt.

Zu 2

In der Bauvorschrift ist das Führen eines Achterstags und die maximale Lage des Angriffspunktes des Achterstags in Bezug zur Messmarke Großsegel und Deck. Und achterkante Mast

Die Vermessungsintention ist, ein Dreieck zu definieren, in dem das Segeldreieck des Großsegel zu schoten ist.

Alle Maßnahmen, die diese Dreiecksfläche vergrößern können und dem Anschlagpunkt des Stags zugeordnet werden können oder das Dreieck das Stag führend vergrößern (Peitsche hält das Stag zusätzlich über Rolle / Öse außerhalb des Dreiecks) sind unzulässig.

Der nicht Gebrauch des geführten Achterstags ist zulässig.

Das Stag ist wie alle Stage freigestellt und kann damit auch geformt / verformbar sein